

iQ^{LED}

Kanlux



NAŚWIETLACZ PREMIUM

Kanlux iQ-LED FL seria naświetlaczy LED

Nowa kategoria
naświetlaczy PREMIUM
w znanej i cenionej
rodzinie iQ-LED Kanlux.

www.kanlux.com



WARRANTY
5 years

up to
120 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$
EFFICACY



Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana



www.tuv.com
ID 000083214

Kanlux iQ-LED FL

gwarancja trwałości
i energooszczędności



up to
120 ^{lm}/_W
EFFICACY



Kanlux iQ-LED FL:
wersje bez czujnika ruchu 90W - 10W

BRANDED
components

IP
65/44



Kanlux iQ-LED FL:
wersje z czujnikiem 50W - 10W

auto
matic
produc
tion

MODEL	KOD	MOC	STRUMIEŃ	IP	WYMIARY	CZUJNIK
IQ-LED FL-10W-NW	33880	10W	1200lm	65	109x92x27mm	
IQ-LED FL-20W-NW	33881	20W	2300lm	65	164x135x30mm	
IQ-LED FL-30W-NW	33882	30W	3450lm	65	186x135x30mm	
IQ-LED FL-50W-NW	33883	50W	6000lm	65	240x180x30mm	
IQ-LED FL-90W-NW	33884	90W	10800lm	65	314x243x38mm	
IQ-LED FL-10W-NW-SE	33885	10W	1200lm	44	164x135x56mm	TAK
IQ-LED FL-20W-NW-SE	33886	20W	2300lm	44	164x135x56mm	TAK
IQ-LED FL-30W-NW-SE	33887	30W	3450lm	44	186x135x56mm	TAK
IQ-LED FL-50W-NW-SE	33888	50W	6000lm	44	240x180x56mm	TAK

Temperatura barwowa: 4000K
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Klasa ochronności przed porażeniem
elektrycznym: I
Trwałość: 50 000h
Ilość cykli wł/wył: 25 000

Materiał obudowy: metal
Materiał klosza: szkło hartowane
Kolor obudowy: ciemnoszary
Długość kabla: 30 cm

DODATKOWE AKCESORIUM:
IQ-LED FL QC I 3x1MM2
/33889/
szybkozłączka hermetyczna
zapewniająca łatwe, szybkie
i pewne podłączenie kabla
przyłączeniowego oraz naświetlacza.

