

Kanlux

TAŚMY LED

Kanlux

LCOB 12V i 24V

Kanlux

Kanlux LED STRIP COB

Taśma LED COB pozwala uzyskać jednolitą i efektowną linię świetlną, niezależnie od głębokości profilu i przezroczystości klosza.

- ✓ daje rzeczywiste odzwierciedlenie koloru, dzięki wysokiemu wskaźnikowi oddawania barw Ra90
- ✓ dostępne w wersji 12V (8W/M i 10W/M) oraz 24V (10W/M)
- ✓ szczelność: IP00 oraz IP65
- ✓ trzy temperatury barwowe: WW, NW, CW




Kanlux




**TAŚMY
Kanlux LED COB**
oświetlą i ozdobią mieszkania

Kanlux LED STRIP COB PARAMETRY TECHNICZNE TAŚM



NEW



NEW

NEW

		NAPIĘCIE ZNAMIONOWE [V]	MOC ZNAMIONOWA [W]	STRUMIEN ŚWIETLNY [LM]	TEMPERATURA BARWOWA [K]	STOPIEŃ IP	KLASA [M]	KLASA
LCOB 8W/M 12 IP00-WW	33364	12 DC	1m = 8	1m = 720	3000	00	5	G
LCOB 8W/M 12 IP65-WW	33365	12 DC	1m = 8	1m = 680	3000	65	5	G
LCOB 8W/M 12 IP00-NW	33366	12 DC	1m = 8	1m = 760	4000	00	5	F
LCOB 8W/M 12 IP65-NW	33367	12 DC	1m = 8	1m = 720	4000	65	5	G
LCOB 10W/M 12 IP00-WW	37230	12 DC	1m = 10	1m = 920	3000	00	5	F
LCOB 10W/M 12 IP65-WW	37232	12 DC	1m = 10	1m = 860	3000	65	5	G
LCOB 10W/M 12 IP00-NW	37231	12 DC	1m = 10	1m = 1000	4000	00	5	F
LCOB 10W/M 12 IP65-NW	37233	12 DC	1m = 10	1m = 950	4000	65	5	F

		NAPIĘCIE ZNAMIONOWE [V]	MOC ZNAMIONOWA [W]	STRUMIEN ŚWIETLNY [LM]	TEMPERATURA BARWOWA [K]	STOPIEŃ IP	KLASA [M]	KLASA
LCOB 10W/M 24 IP00-WW	33351	24 DC	1m = 10	1m = 920	3000	00	5	F
LCOB 10W/M 24 IP65-WW	33352	24 DC	1m = 10	1m = 860	3000	65	5	G
LCOB 10W/M 24 IP00-NW	33368	24 DC	1m = 10	1m = 1000	4000	00	5	F
LCOB 10W/M 24 IP65-NW	33369	24 DC	1m = 10	1m = 920	4000	65	5	F
LCOB 10W/M 24 IP00-CW	33353	24 DC	1m = 10	1m = 1050	6500	00	5	F
LCOB 10W/M 24 IP65-CW	33354	24 DC	1m = 10	1m = 1000	6500	65	5	F

Kanlux



TAŚMY Kanlux LCOB

dobrze spakowane

kanlux.com