


18284 SEIDY CT-DTL250-B

Oprawa sufitowa punktowa

5905339182845



Kwadratowa oprawa punktowa wykonana z wysokiej jakości szczotkowanego aluminium w kolorze czarnym. Stanowi piękną oprawę dla emitowanego światła, a możliwość regulacji pozwala na postawienie jasnego akcentu na wybranym fragmencie pomieszczenia.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny anodowany

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu normalnie palnym: >35W

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Długość [mm]: 170

Szerokość [mm]: 90

Wysokość [mm]: 39

Otwór montażowy [mm]: 155x80

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC

Moc maksymalna [W]: 2 x max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : III

Źródło światła: MR16

Trzonek: Gx5,3

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Długość przewodu [m]: 0.12

Przekrój przewodu [mm²]: 0.75

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 30

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50

Masa jednostkowa netto [g]: 240

Gramatura [g]: 306.2

18284 SEIDY CT-DTL250-B

Oprawa sufitowa punktowa



Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 18
Waga kartonu [kg]: 15.31
Szerokość kartonu [cm]: 39
Wysokość kartonu [cm]: 30.5
Długość kartonu [cm]: 53
Objętość kartonu [m³]: 0.063044