


23524 IMBER LED NW B

Oprawa akcentowa LED

5905339235244

IP
65

Kanlux IMBER LED to wodoszczelna oprawa akcentowa do wbudowania. Jednym z jej atutów jest niska temperatura pracy, dzięki czemu może być bez przeszkód mocowana również w drewnie. Unikatowa konstrukcja oprawy to równomierna emisja światła, a zastosowane tu diody LED gwarantują dużą energooszczędność. Oprawa Kanlux IMBER LED to doskonały pomysł na podświetlenie kabin prysznicowych czy podbitek dachowych na zewnątrz domu.

PARAMETRY PRODUKTU:**Kolor:** czarny**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,1m**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak**Wysokość [mm]:** 16.3**Średnica [mm]:** 30**Otwór montażowy [mm]:** Ø27**Zintegrowane źródło światła LED:** tak**Napięcie znamionowe [V]:** 12 DC**Moc maksymalna [W]:** 1**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne**Materiał obudowy:** stop aluminium**Rodzaj diody:** LED SMD**Strumień świetlny [lm]:** 30**Barwa światła:** biała**Trwałość [h]:** 30000**Ilość cykli wł/wył:** ≥20000**Kąt świecenia [°]:** 105**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷50**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5**Stopień IP:** 65**Kształt:** okrągły**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 30

23524 IMBER LED NW B

Oprawa akcentowa LED



PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 200

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 200

Masa jednostkowa netto [g]: 14

Gramatura [g]: 38.5

Waga sztuki brutto [g]: 28

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 2

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 12

Waga kartonu [kg]: 7.7

Szerokość kartonu [cm]: 45

Wysokość kartonu [cm]: 21

Długość kartonu [cm]: 45

Objętość kartonu [m³]: 0.042525