

## 26385 TIBERI DRV C&P M700MA

Zasilacz LED

5905339263858



Kanlux TIBERI CCT to niezawodne oprawy podtynkowe idealne do sufitów podwieszanych, świetnie sprawdzające się w oświetleniu ciągów komunikacyjnych, biur i powierzchni handlowych.

Charakteryzują się trwałością 50 000 godzin oraz skutecznością świetlną do 120 lm/W. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi oddawania barw (CRI > 90) światło wiernie odwzorowuje kolory, a możliwość wyboru temperatury barwowej (3000K, 3500K, 4000K) pozwala dopasować oświetlenie do charakteru wnętrza. Oprawy oferują także regulację mocy (Power Switch) w zakresie: 15–21 W lub 23–29 W.

Podwyższona szczelność (IP44/20) zapewnia ochronę przed kurzem, pyłem i bryzgami wody, dzięki czemu oprawy są odpowiednie do wymagających środowisk. Brak zasilacza w zestawie umożliwia wybór modelu on-off (500 mA, 700 mA) lub DALI (max. 700 mA). Kanlux TIBERI CCT dostępne są w kolorze białym, a 5-letnia gwarancja potwierdza ich jakość i niezawodność. To nowoczesne rozwiązanie, które łączy funkcjonalność z estetyką.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Sprawność zasilacza [%]:** 88

**Długość [mm]:** 133

**Szerokość [mm]:** 50

**Wysokość [mm]:** 26

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Prąd znamionowy [A]:** 0,22

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

$\lambda$ : 0,95

**Moc znamionowa [W]:** 23,1-29,4

**Moc maksymalna [W]:** 29,4

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Rodzaj zasilacza:** stałoprądowy

**Zabezpieczenie termiczne:** 110°C

**Maksymalna temperatura Ta [°C]:** 45

**Napięcie wejściowe - PRI [V]:** 220-240

## 26385 TIBERI DRV C&P M700MA

Zasilacz LED

**Napięcie wyjściowe - SEC [V]:** 27-42

**Prąd wyjściowy - SEC [mA]:** 550-700

**Stopień IP:** 20

**Tc [°C]:** 75

**Zasilacz dedykowany do opraw LED [index]:** 26382, 26383

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 70

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 70

**Masa jednostkowa netto [g]:** 124

**Gramatura [g]:** 150.34

**Waga sztuki brutto [g]:** 146

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 14.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 6

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 3

**Waga kartonu [kg]:** 10.5238

**Szerokość kartonu [cm]:** 32

**Wysokość kartonu [cm]:** 23

**Długość kartonu [cm]:** 34

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.025024