

26386 TIBERI DRV DALIM700MA

Zasilacz LED

5905339263865



Kanlux TIBERI CCT to niezawodne oprawy podtynkowe idealne do sufitów podwieszanych, świetnie sprawdzające się w oświetleniu ciągów komunikacyjnych, biur i powierzchni handlowych. Charakteryzują się trwałością 50 000 godzin oraz skutecznością świetlną do 120 lm/W. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi oddawania barw (CRI > 90) światło wiernie odwzorowuje kolory, a możliwość wyboru temperatury barwowej (3000K, 3500K, 4000K) pozwala dopasować oświetlenie do charakteru wnętrza. Oprawy oferują także regulację mocy (Power Switch) w zakresie: 15–21 W lub 23–29 W.

Podwyższona szczelność (IP44/20) zapewnia ochronę przed kurzem, pyłem i bryzgami wody, dzięki czemu oprawy są odpowiednie do wymagających środowisk. Brak zasilacza w zestawie umożliwia wybór modelu on-off (500 mA, 700 mA) lub DALI (max. 700 mA). Kanlux TIBERI CCT dostępne są w kolorze białym, a 5-letnia gwarancja potwierdza ich jakość i niezawodność. To nowoczesne rozwiązanie, które łączy funkcjonalność z estetyką.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: DALI

Sprawność zasilacza [%]: 83

Długość [mm]: 160

Szerokość [mm]: 66

Wysokość [mm]: 30

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Prąd znamionowy [A]: 0,2

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

λ : 0,95

Moc znamionowa [W]: 6,3-26,3

Moc maksymalna [W]: 26,3

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Rodzaj zasilacza: stałoprądowy

Zabezpieczenie termiczne: 110°C

Maksymalna temperatura Ta [°C]: 50

Napięcie wejściowe - PRI [V]: 220-240

Zasilacz LED

Napięcie wyjściowe - SEC [V]: 9-42
Prąd wyjściowy - SEC [mA]: 150-700
Stopień IP: 20
Tc [°C]: 90
Zasilacz dedykowany do opraw LED [index]: 26380, 26381, 26382, 26383

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 60
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 60
Masa jednostkowa netto [g]: 184
Gramatura [g]: 219.87
Waga sztuki brutto [g]: 210
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 17
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5
Waga kartonu [kg]: 13.1922
Szerokość kartonu [cm]: 37
Wysokość kartonu [cm]: 23
Długość kartonu [cm]: 45
Objętość kartonu [m³]: 0.038295