29629 XLED G45 E14 6W-NW-M

Źródło światła LED

5905339296290



Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa "żarówka LED". Matowa bańka w kształcie tradycyjnej "kulki" i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach. Do wyboru mamy źródła z trzonkiem E27 i E14.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym : MLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Osłona przeciwolśnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Szerokość [mm]: 45
Wysokość [mm]: 80
Głębokość [mm]: 45
Średnica [mm]: 45
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Prąd znamionowy lampy [mA] : 48
Moc znamionowa [W]: 6
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm] : 810
Znamionowy kąt promieniowania [°] : 320
Materiał klosza: szkło
Źródło światła: G45
Rodzaj diody: LED FILAMENT
Barwa światła: biała
Trzonek (Źródło światła) : E14
Znamionowa trwałość lampy [h] : 10000
Ilość cykli wł/wył: ≥15000
Kształt źródła światła: kulka
Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci: nie
Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0
Skuteczność świetlna lampy [lm/W] : 135

29629 XLED G45 E14 6W-NW-M

Źródło światła LED



PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 6
Klasa efektywności energetycznej : D
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 810
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w kuli (360°)
Skorelowana temperatura barwowa [K] : 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤6
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] : 6
Wysokość źródła światła [mm] : 80
Szerokość źródła światła [mm] : 45
Głębokość źródła światła [mm] : 45
Wskaźnik oddawania barw : 80
Współrzędne chromatyczności (x) : 0.38
Współrzędne chromatyczności (y) : 0.38
Deklaracja równoważności mocy [W] : 60
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 : 1
Współczynnik trwałości : ≥0.9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0.90

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1) : 0.5
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy : nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM) : 1,0
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM) : 0.4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary : sztuka
Jak pakowane : 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 10
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 100
Masa jednostkowa netto [g] : 16
Gramatura [g] : 38
Waga sztuki brutto [g] : 29
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 9.5
Waga kartonu [kg] : 3.8
Szerokość kartonu [cm] : 28
Wysokość kartonu [cm] : 22
Długość kartonu [cm] : 53
Objętość kartonu [m³] : 0.032648

29629 XLED G45 E14 6W-NW-M

Źródło światła LED