miLEDo Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic

31407 HB UFO LED 200W-NW

Oprawa LED high bay

8595665314071

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: DLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym : MLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Osłona przeciwolśnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny
Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: do zastosowań przemysłowych
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 1m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Kierunek świecenia oprawy: dół
Wysokość [mm]: 41
Głębokość [mm]: 330
Średnica [mm]: 330
Zintegrowane źródło światła LED: tak
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: 200
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 20000
Barwa światła: biała
Trwałość [h]: 20000
Ilość cykli wł/wył: ≥25000
Kąt świecenia [°]: 110
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40
Materiał obudowy: stop aluminium
Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane
Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów
Czas nagrzewania lampy [s] : ≤1
Czas zapłonu lampy [s] : ≤0,5
Stopień IK: 05
Stopień IP: 65
Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci: nie

Dokument utworzono: 22.07.2024, 13:00
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

31407 HB UFO LED 200W-NW

Oprawa LED high bay





Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 100

PARAMETRY KIERUNKOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:

Światłość szczytowa [cd]: 7142
Kąt promieniowania [°]: 110

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 200
Produkt wyposażony: nie
Klasa efektywności energetycznej : F
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 17000
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w szerokim stożku (120°)
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] : 200
Wskaźnik oddawania barw: 80
Współrzędne chromatyczności (x): 0.38
Współrzędne chromatyczności (y): 0.38
Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 2
Współczynnik trwałości: 0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0,95

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1) : 0,9
Wskaźnik migotania (Pst LM): ≤1,0
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): ≤0,4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 10
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 10
Masa jednostkowa netto [g] : 1844
Gramatura [g]: 2060
Waga sztuki brutto [g] : 1990
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 33.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 33.5
Waga kartonu [kg] : 20.6
Szerokość kartonu [cm]: 36
Wysokość kartonu [cm]: 35.5
Długość kartonu [cm]: 55
Objętość kartonu [m³] : 0.07029

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

31407 HB UFO LED 200W-NW

Oprawa LED high bay