


31504 AZPO LED 22W-NW-O-W

Plafoniera LED

8595665315047



PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wysokość [mm]: 29

Średnica [mm]: 420

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 22

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: LED

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 2000

Barwa światła: biała

Trwałość [h]: 20000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Kąt świecenia [°]: 120

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony

wyrob [°C]: -20÷40

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75-1,5

Stopień IP: 54

Informacje dodatkowe: produkt wyposażony (CP) - klasa efektywn

Zawartość rtęci: nie

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 91

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej : D

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 3190

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 10

31504 AZPO LED 22W-NW-O-W

Plafoniera LED

Masa jednostkowa netto [g]: 1076**Gramatura [g]: 1410****Długość opakowania jednostkowego [cm]: 43****Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5****Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 43****Waga kartonu [kg]: 14.1****Szerokość kartonu [cm]: 37****Wysokość kartonu [cm]: 45****Długość kartonu [cm]: 44.5****Objętość kartonu [m³]: 0.074093**