


31506 AZPO LED 12,3W-NW-L-W

Plafoniera LED

8595665315061



PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Długość [mm]: 225

Szerokość [mm]: 225

Wysokość [mm]: 28

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 12.3

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: LED

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 1350

Barwa światła: biała

Trwałość [h]: 20000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Kąt świecenia [°]: 120

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75-1,5

Stopień IP: 54

Informacje dodatkowe: produkt wyposażony (CP) - klasa efektywn

Zawartość rtęci: nie

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 110

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej : D

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 20

31506 AZPO LED 12,3W-NW-L-W

Plafoniera LED

Masa jednostkowa netto [g]: 464
Gramatura [g]: 589.5
Waga sztuki brutto [g]: 582
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 23.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 23.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3
Waga kartonu [kg]: 11.79
Szerokość kartonu [cm]: 36.5
Wysokość kartonu [cm]: 26
Długość kartonu [cm]: 49
Objętość kartonu [m³]: 0.046501