


31510 AZPO LED 22W-NW-L-W

Plafoniera LED

8595665315108



PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Długość [mm]: 420

Szerokość [mm]: 420

Wysokość [mm]: 29

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 22

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: LED

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 2350

Barwa światła: biała

Trwałość [h]: 20000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Kąt świecenia [°]: 120

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75-1,5

Stopień IP: 54

Informacje dodatkowe: produkt wyposażony (CP) - klasa efektywn

Zawartość rtęci: nie

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 107

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej : D

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 2 x 1600

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

31510 AZPO LED 22W-NW-L-W

Plafoniera LED

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 10
Masa jednostkowa netto [g] : 1354
Gramatura [g] : 1630
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 43
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 3.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 43
Waga kartonu [kg] : 16.3
Szerokość kartonu [cm] : 37
Wysokość kartonu [cm] : 45
Długość kartonu [cm] : 44.5
Objętość kartonu [m³] : 0.074093