

## 36233 STRETON LED 200W NW

Oprawa parkingowa LED

5905339362339



Kanlux STRETON LED to oprawy zewnętrzne przeznaczone do oświetlania parkingów czy większych powierzchni, które muszą być dobrze oświetlone również po zmroku. Ich trwałość (50.000 godzin), szczelność (IP65) i wysokie moce (do 200W) sprawiają, że Kanlux STRETON LED idealnie uzupełnią inwestycję w przestrzeni miejskiej, na parkingach, w obiektach sportowych czy placach lub skwerach.

### RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym :  
MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwoślepieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

### PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Rodzaj diody: LED SMD

Barwa światła: biała

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥20000

Kąt świecenia [°]: X140/Y90

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony  
wyrób [°C]: -20÷45

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: PC

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Rodzaj przewodu : H05RN-F

Długość przewodu [m]: 0.4

Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]: 1



Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5



## 36233 STRETON LED 200W NW

Oprawa parkingowa LED



Stopień IK: 08

Stopień IP: 65

Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: nie

### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 200

Klasa efektywności energetycznej : E

Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm] : 26000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm] : w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama :  $\leq 6$

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] : 200

Wysokość źródła światła [mm] : 767

Szerokość źródła światła [mm] : 99

Głębokość źródła światła [mm] : 300

Wskaźnik oddawania barw : 70

Współrzędne chromatyczności (x) : 0,38

Współrzędne chromatyczności (y) : 0,38

Deklaracja równoważności mocy [W] : 1327

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 : -17

Współczynnik trwałości : 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0,96

### PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ( $\cos \phi_1$ ) : 0,99

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy : nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM) : 1,0

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM) : 0,4

### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary : sztuka

Jak pakowane : 4

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 4

Masa jednostkowa netto [g] : 3830

Gramatura [g] : 4647.5

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 79

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 12.5



Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 31

Waga kartonu [kg] : 18.59

Szerokość kartonu [cm] : 51

## 36233 STRETON LED 200W NW

Oprawa parkingowa LED




Wysokość kartonu [cm]: 33

Długość kartonu [cm]: 82

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.138006

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej



KANLUX S.A. (kat 36233) STRETON LED 200W NW / LDC (Polat)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36233) STRETON LED 200W NW  
Lamps: 1 x STRETON LED 200W

