

38451 KDB-IP65-S08T

Rozdzielnica serii KDB

5905339384515



Obudowy do zastosowań specjalnych - rodzina KDB-IP65 wyróżnia się zwiększoną odpornością na warunki atmosferyczne. Wykonane z materiału odpornego na działanie promieniowania UV, spełniają warunki odporności na wnikanie ciał stałych i wody w stopniu IP65, wytrzymałość mechaniczna na poziomie wymagań stopnia IK10. W zestawie akcesoria montażowe wraz z elementami uszczelniającymi połączenia, szyny łączeniowe, naklejki opisowe oraz zaślepki modułowe.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Norma: PN-EN 62208

Długość [mm]: 215

Szerokość [mm]: 100

Wysokość [mm]: 210

Napięcie znamionowe [V]: 1500 AC; 1500 DC

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony

wyrób [°C]: -25+40

Liczba modułów: 8P

Stopień IK: 10

Stopień IP: 65

Liczba rzędów: 1

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20

Masa jednostkowa netto [g]: 860

Gramatura [g]: 1002

Waga sztuki brutto [g]: 948


Długość opakowania jednostkowego [cm]: 22

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 22

38451 KDB-IP65-S08T

Rozdzielnica serii KDB



Waga kartonu [kg]: 20.04

Szerokość kartonu [cm]: 46

Wysokość kartonu [cm]: 46

Długość kartonu [cm]: 55

Objętość kartonu [m³]: 0.11638