


## 38453 KDB-IP65-S18T

Rozdzielnica serii KDB

5905339384539



Obudowy do zastosowań specjalnych - rodzina KDB-IP65 wyróżnia się zwiększoną odpornością na warunki atmosferyczne. Wykonane z materiału odpornego na działanie promieniowania UV, spełniają warunki odporności na wnikanie ciał stałych i wody w stopniu IP65, wytrzymałość mechaniczna na poziomie wymagań stopnia IK10. W zestawie akcesoria montażowe wraz z elementami uszczelniającymi połączenia, szyny łączeniowe, naklejki opisowe oraz zaślepki modułowe.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** szary

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Norma:** PN-EN 62208

**Długość [mm]:** 410

**Szerokość [mm]:** 140

**Wysokość [mm]:** 285

**Napięcie znamionowe [V]:** 1500 AC; 1500 DC

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony**

**wyrób [°C]:** -25+40

**Liczba modułów:** 18P

**Stopień IK:** 10

**Stopień IP:** 65

**Liczba rzędów:** 1

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 5

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 5

**Masa jednostkowa netto [g]:** 2166

**Gramatura [g]:** 2546

**Waga sztuki brutto [g]:** 2362


**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 29.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 14.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 42

## 38453 KDB-IP65-S18T

Rozdzielnica serii KDB



**Waga kartonu [kg]:** 12.73  
**Szerokość kartonu [cm]:** 31  
**Wysokość kartonu [cm]:** 44  
**Długość kartonu [cm]:** 75  
**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.1023