

38454 KDB-IP65-S26T

Rozdzielnica serii KDB

5905339384546



IP
65

10IK



Obudowy do zastosowań specjalnych - rodzina KDB-IP65 wyróżnia się zwiększoną odpornością na warunki atmosferyczne. Wykonane z materiału odpornego na działanie promieniowania UV, spełniają warunki odporności na wnikanie ciał stałych i wody w stopniu IP65, wytrzymałość mechaniczna na poziomie wymagań stopnia IK10. W zestawie akcesoria montażowe wraz z elementami uszczelniającymi połączenia, szyny łączeniowe, naklejki opisowe oraz zaślepki modułowe.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Norma: PN-EN 62208

Długość [mm]: 323

Szerokość [mm]: 140

Wysokość [mm]: 420

Napięcie znamionowe [V]: 1500 AC; 1500 DC

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony

wyrób [°C]: -25+40

Liczba modułów: 2x13P

Stopień IK: 10

Stopień IP: 65

Liczba rzędów: 2

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 2658

Gramatura [g]: 3098

Waga sztuki brutto [g]: 2876


Długość opakowania jednostkowego [cm]: 33.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 14.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 43

38454 KDB-IP65-S26T

Rozdzielnica serii KDB



Waga kartonu [kg]: 15.49

Szerokość kartonu [cm]: 35

Wysokość kartonu [cm]: 44.5

Długość kartonu [cm]: 76

Objętość kartonu [m³]: 0.11837